



LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A  
2.5VA kl.1 nieleg.

LVZW150

#### Konstrukcja

Rodzaj produktu	transformator prądowy
Montaż	system szynowy

#### Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

#### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

#### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji $U_i$	3 kV
------------------------------------	------

#### Prąd

Maksymalny prąd pierwotny	150 A
Maksymalny prąd wtórny	5 A
Prąd strony pierwotnej	150 A
Współczynnik ograniczenia przepięcia	FS 5

#### Moc

Moc	2,5 VA
-----	--------

#### Wymiary

Głębokość produktu	30,1 mm
Wysokość produktu	63,5 mm
Długość	59,5 mm
Szerokość produktu	59,5 mm
Rozmiar szyny	Rundleiter d= max. 21mm
Średnica otwarcia	21 mm

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1,5 / 4mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 4mm
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe

#### Akcesoria

Z szyną Cu	nie
------------	-----

#### Wyposażenie

Liczba wejść	1
Z zabezpieczeniem przez dotykiem	tak

#### Zastosowanie

Przekładnia	150A, 5A
-------------	----------

#### Norma

Produkt certyfikowany	nie
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP10
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...75 °C