

LUNARIX



Leistung	2 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	200 lm (360°)	Farbtemperatur	2700/4000/6500 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	45 °
Schutzart (IP)	IP54		



 Konformitätserklärung

Technische Daten:

Produktidentifikator	SLIP007015
Leistung	2 W
Nennstrom	20 mA
Nennspannung	230 V
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch	2 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Lichtstrom*	200 lm (360°)
Lichtstrom**	150 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtstärke	220 cd
Farbtemperatur	2700/4000/6500 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	45 °
RA	>90
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	POLIWEGLAN
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	110x100x40 mm
Gewicht	0.2 kg
Zur Verwendung	Außerhalb/Innen
Montageart	Deckenleuchte
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC



*gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom