

## LUNARIX 1 dwukierunkowy 2W CCT kinkiet



Moc **2 W**  
Strumień świetlny\* **200 lm (360°)**  
Barwa światła **CCT**  
Klasa szczelności **IP54**

Napięcie **230 V**  
Temperatura barwowa **2700/4000/6500 K**  
Kąt rozsyłu światła **45 °**



 Deklaracja zgodności

**Dane techniczne:**

Kod	SLIP007015
Moc	2 W
Prąd	20 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	2 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	200 lm (360°)
Strumień świetlny**	150 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	220 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	45 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	POLIWĘGLAN
Klasa szczelności	IP54
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	110x100x40 mm
Waga	0.2 kg
Do użytku	ZEW/WEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy