Karta charakterystyki technicznej

Klamra kablowa, na 8 przewodów, przyłączana

Numery katalogowe: 2205052



Im szybciej tym lepiej: odnosi się to również do montażu nad sufitami podwieszanymi.
Klamry kablowe OBO znacznie ułatwiają układanie kabli i przewodów pod sufitem. Klamra kablowa OBO jest pasuje idealnie przede wszystkim tam, gdzie liczy się każdy centymetr. Montaż jest bardzo łatwy i wykonuje się go z użyciem jednego kołka wbijanego M6. Znajdująca się u góry powierzchnia do wbijania gwarantuje precyzję wbijania śruby. Po montażu kable i przewody umieszczane są bardzo łatwo pod ramionami uchwytu metodą na „lasso“, jeden ruch ręki - i gotowe. Klamry kablowe wykonane są z wysokiej jakości poliamidu.

2032 do maks. 8 przewodów NYM 3 x 1,5 mm²

PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	2205052
Oznaczenie 1	Klamra kablowa
Oznaczenie 2	anschießbar
Wytwórca	OBO
Wymiar	1x8 NYM3x1,5
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Klamra kablowa, na 8 przewodów, przyłączana

Numery katalogowe: 2205052

Wymiary



Dane techniczne

Ilość przewodów NYM 3 x 1,5	8
Wersja niepodtrzymująca palenie	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Z kołkiem	brak