Identyfikator koperty Docusign: EC13C0E7-127F-4166-93F0-3E4C92E1D596

PHA9300005

UE – Deklaracja zgodności

Numer dokumentu / Miesiąc.Rok: PHA9300001.05 / 03.2026

- Język oryginalny -

My: Schneider Electric Automation GmbH
Spółka zależna Schneider Electric SE (FR 92500 Rueil-Malmaison)

Schneiderplatz 1
97828 Marktheidenfeld Niemcy

Oświadczamy niniejszym, że niniejsze oświadczenie o zgodności zostało wydane na naszą wyłączną odpowiedzialność jako producenta oraz że produkt(y):

Znak towarowy:	Schneider Electric
Produkt, typ, funkcja:	Harmony XPS Universal – moduły bezpieczeństwa
Modele:	Seria XPSU, zobacz szczegółową listę referencji
Numer seryjny:	PPYYWWZZZZZZZZZZ (PP = kod zakładu; YY = rok; WW = tydzień; ZZZZZZZZZZ = cyfry od 0 do 9)

są zgodne z wymaganiami następujących dyrektyw, a zgodność została sprawdzona zgodnie z następującymi normami:

Dyrektywa	Norma zharmonizowana
DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn oraz zmieniająca dyrektywę 95/16/WE	**EN IEC 62061:2021** Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania związanych z bezpieczeństwem **EN ISO 13849-1:2023** Bezpieczeństwo maszyn – Części układów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania **EN ISO 13849-2:2012** Bezpieczeństwo maszyn – Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 2: Walidacja
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (przekształcenie)	**EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014** Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napięcia – Część 1: Zasady ogólne **EN 60947-5-1:2004 + A1:2009** Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napięcia – Część 5-1: Urządzenia obwodów sterowniczych i elementy przełączające – Elektromechaniczne urządzenia obwodów sterowniczych

Zgodnie z dyrektywą maszynową, załącznik I, rozdział 1.5.1, następujące normy zostały dodatkowo uwzględnione w celu spełnienia celów bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE:

EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napięcia – Część 1: Zasady ogólne
EN 60947-5-1:2017 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napięcia – Część 5-1: Urządzenia obwodów sterowniczych i elementy przełączające – Elektromechaniczne urządzenia obwodów sterowniczych

Ważne jest, aby element był prawidłowo zainstalowany, konserwowany i użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami i normami, instrukcjami dostawcy, instrukcją obsługi oraz przyjętymi zasadami sztuki.

Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej:
Ming YANG, Schneider Electric Automation GmbH, Schneiderplatz 1, 97828 Marktheidenfeld – Niemcy

Wydano w: Carros – Francja, 30 marca 2026 r.

Signé par :
Samuel MAREAU
14DDB401E56446D...

w imieniu Samuela Mareau
Kierownik ds. zgodności produktów i certyfikacji

Identyfikator koperty Docusign: EC13C0E7-127F-4166-93F0-3E4C92E1D596

UE – Deklaracja zgodności

Numer dokumentu / Miesiąc.Rok: PHA9300001.05 / 03.2026

- Język oryginalny -

Lista modeli:

Model	Opis
XPSUAB11CC	Moduł bezpieczeństwa UAB 24 V sprężynowy
XPSUAB11CP	Moduł bezpieczeństwa UAB 24 V śruba
XPSUAB31CC	Moduł bezpieczeństwa UAB 48–240 V sprężynowy
XPSUAB31CP	Moduł bezpieczeństwa UAB 48–240 V śrubowy
XPSUAF13AC	Moduł bezpieczeństwa UAF kat. 4 24 V sprężynowy
XPSUAF13AP	Moduł bezpieczeństwa UAF Cat.4 24 V śrubowy
XPSUAF33AC	Moduł bezpieczeństwa UAF Kat. 4 48–240 V sprężynowy
XPSUAF33AP	Moduł bezpieczeństwa UAF Kat. 4 48–240 V śrubowy
XPSUAK12AC	Moduł bezpieczeństwa UAK kat. 4 24 V sprężynowy
XPSUAK12AP	Moduł bezpieczeństwa UAK kat. 4 24 V śrubowy
XPSUAK32AC	Moduł bezpieczeństwa UAK Kat.4 48-240 V sprężynowy
XPSUAK32AP	Moduł bezpieczeństwa UAK Kat.4 48–240 V, śrubowy
XPSUAT13A3AC	Moduł bezpieczeństwa UAT kat. 4 24 V sprężynowy
XPSUAT13A3AP	Moduł bezpieczeństwa UAT kat. 4 24 V śrubowy
XPSUAT33A3AC	Moduł bezpieczeństwa UAT, kategoria 4, 48–240 V, sprężynowy
XPSUAT33A3AP	Moduł bezpieczeństwa UAT Cat.4 48–240 V, śrubowy
XPSUDN13AC	Moduł bezpieczeństwa UDN Cat.4 24 V sprężynowy
XPSUDN13AP	Moduł bezpieczeństwa UDN kat. 4 24 V śrubowy
XPSUDN33AC	Moduł bezpieczeństwa UDN Kat.4 48–240 V sprężynowy
XPSUDN33AP	Moduł bezpieczeństwa UDN Kat.4 48–240 V, śrubowy
XPSUEP14AC	Moduł bezpieczeństwa UEP kat. 4 24 V sprężynowy
XPSUEP14AP	Moduł bezpieczeństwa UEP kat. 4 24 V śrubowy
XPSUEP34AC	Moduł bezpieczeństwa UEP Kat.4 48–240 V sprężynowy
XPSUEP34AP	Moduł bezpieczeństwa UEP Kat.4 48–240 V, śrubowy
XPSUS12AC	Moduł bezpieczeństwa US Cat.4 24 V sprężynowy
XPSUS12AP	Moduł bezpieczeństwa US Cat.4 24 V śrubowy
XPSUS32AC	Moduł bezpieczeństwa US Cat.4 48–240 V sprężynowy
XPSUS32AP	Moduł bezpieczeństwa US Cat.4 48–240 V, śrubowy
XPSUVN11AC	Moduł bezpieczeństwa UVN Cat.3 24 V sprężynowy
XPSUVN11AP	Moduł bezpieczeństwa UVN kat. 3 24 V śrubowy
XPSUVN31AC	Moduł bezpieczeństwa UVN kat. 3 48–240 V sprężynowy
XPSUVN31AP	Moduł bezpieczeństwa UVN kat. 3 48–240 V, śrubowy