Głowice napowietrzne do kabli -żyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych z 1 żyłą powrotną z drutów

Outdoor terminations for single-core screened polymeric cables with wire screen

Przeznaczenie

Budowa analogicznie jak w przypadku głowicy wnętrzowej.
Dodatkowo w zalezności od poziomu napięcia na rurze izolacyjnej obkurczane są klosze termokurczliwe zapobiegające tworzeniu się ścieżek prądów pełzających.

Głowice odporne na trudne warunki środowiskowe i promieniowanie UV.

Charakteryzują się wysoką wytrzymałością elektryczno-mechaniczną oraz maksymalnym uszczelnieniem przeciwwilgociowym. Rury termokurczliwe zapobiegają wyładowaniom ślizgowym.

Prosta konstrukcja zapewnia szybki montaż, a zastosowanie końcówek śrubowych ogranicza niezbędne oprzyrządowanie.

Aplication

Similar to indoor terminations. Additionally, heat shrink sheds are shrunk onto phase markers to prevent tracking.

Resistant to harsh environmental conditions and UV radiation.

Heat shrink tubes provide protection against surface tracking. High electrical and mechanical strength with maximum moisture sealing. Screw lugs reduce installation tooling requirements.

Simple design ensures quick installation.

Rodzaj **Type**	Indeks **Index**	Przekrój żył [mm²] **Core [mm²]**	Liczba żył **Number of cores**
THP-N-20-CXd1 35-95	**WGENED1HK0001**	**35-95**	**1**
THP-N-20-CXd1 70-240	**WGENED1JO0001**	**70-240**	**1**
THP-N-20-CXd1 50-150 (S)	**WGENED1HM00S1**	**50-150**	**1**
THP-N-20-CXd1 95-240 (S)	**WGENED1JO00S1**	**95-240**	**1**

