


## 10661 T2U-18W/K

Niezintegrowana świetlówka kompaktowa

5905339106612



Kanlux T2U to niezintegrowane świetlówki kompaktowe o wysokiej trwałości (10000 h lub 8000 h). Ich wysokie strumienie świetlne przy niskim poborze mocy czynią z nich energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe dla opraw z trzonkiem G24q lub G24d.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 35

**Zawartość rtęci:** tak

**Moc znamionowa [W]:** 18

**Materiał:** szkło

**Źródło światła:** T2U

**Barwa światła:** biała

**Trzonek:** G24d

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 8000

**Znamionowy strumień świetlny [lm]:** 1200

### OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

**Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) :** 18

**Klasa efektywności energetycznej:** G

**Użyteczny strumień świetlny  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1206

**Użyteczny strumień świetlny  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  [W]:** 18

**Wysokość [mm]:** 150

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]:** 50

**Gramatura [g]:** 76.9

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 17

**Waga kartonu [kg]:** 7.69

**Szerokość kartonu [cm]:** 20

**Wysokość kartonu [cm]:** 40

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.036

**10661 T2U-18W/K**

Niezintegrowana świetlówka kompaktowa

