



## NW31.01/38

Łącznik potrójny, (moduł), Simon 24, IP20/IP44,  
10AX, grafitowy mat

|                                  |                  |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 24         | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik potrójny | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | EAN opakowanie jednostkowe              | 8421053445792    |
| Kolor                            | grafitowy mat    | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7012         | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł            | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX            | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V            | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0505 kg        |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza    | Wysokość produktu                    | 76,3 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44        | Szerokość produktu                   | 76,3 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                  | Głębokość produktu                   | 38 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                  | Głębokość wbudowania                 | 26,5 mm                              | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    |                                         |                  |
|                                  |                  | Ilość klawiszy / dźwigni             | 3                                    |                                         |                  |
|                                  |                  | Układ połączeń                       | Łącznik 3x1-biegunowy (bistabilny)   |                                         |                  |
|                                  |                  | Długość produktu                     | 3,8 cm                               |                                         |                  |