



W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary

12033565

Połączenia

- do naziemnego odbioru sygnału SAT
- do transmisji analogowej i cyfrowej

Częstotliwość

Technologia szerokopasmowa 4...2400 MHz

Rezystancja

Impedancja falowa 75

Tłumienie

Straty przy 2150 MHz 2 dB
Straty przy 860 MHz 5 dB

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z przezroczystą pokrywą

Materiał

Powierzchnia mat

Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Norma

Normy DIN EN 50083-2

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
-----------------	---
