



13283502

W.1 Ramka 1-kr do montażu podtynkowego, IP55, biały

Konstrukcja

Wykonanie	1-krotne
-----------	----------

Pojemność

Liczba modułów mechanizmów	1
----------------------------	---

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

głębokość	39 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych, z adapterem montażowym i uszczelką
--------	--

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z uszczelką
-----------------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

- Stopień ochrony IP55 zostaje zapewniony tylko w przypadku mechanizmu podtynkowego linii produktów Berker W.1.