



13383513

#### Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	2,5 mA
--------------------------------	--------

#### Wytrzymałość

Żywotność diody LED	30000 h
---------------------	---------

#### Pojemność

Liczba modułów mechanizmów	1
----------------------------	---

#### Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne

#### Wymiary

głębokość	23 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm

#### Sterowanie oświetleniem

Lampka kolorowa	niebieski
-----------------	-----------

#### Instalacja / Montaż

Montaż	samozaciski / zaciski śrubowe
--------	-------------------------------

#### Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Bezpieczeństwo

---

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

---

#### Warunki użytkowania

---

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

---

#### Oznaczenie

---

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

---

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki	Uwaga! Montować tylko w połączeniu z puszką natynkową.
-----------------	--

---