



W.1 Moduł gniazdo komp. 2-kr UAE 8/8-bieg. z pokrywą,
kat. 6/klasa E IP55, szary

14103505

Połączenia

- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45

Napięcie

- kompatybilność z PoE+

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia maks. 250 MHz

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z przezroczystą pokrywą

Materiał

Kod barwny A i B	wg TIA/EIA-568-B.2
Kolor	jasnoszary
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

- obudowa ocynkowana

Instalacja / Montaż

Montaż bez łapek rozporowych

Podłączenie

- z zaciskami przecinającymi izolację przewodu
- z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem przewodu

Przewód

- elastyczne doprowadzenie przewodu

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym
-----------------------------------	------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker W.1