



## K.5 Klawisz z 5 dołącz. socz. alu

14157003

### Elementy sterujące i wskaźniki

- również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
- do łącznika klawiszowego przyciskowego
- do łączników schodowych/krzyżowych

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	aluminium
Kolor	aluminium
Kolor	wygląd: aluminium
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał/obróbka	aluminium anodyzowane
Materiał	aluminium
Powierzchnia	mat

### Instalacja / Montaż

Montaż	mocowanie zaciskowe
--------	---------------------

### Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z soczewką
-----------------------------------	------------

### Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, KNX systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker K.5

### Instrukcje

- Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarówką lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.