



## K.5 Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. alu

14157103

### Elementy sterujące i wskaźniki

- również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
- do łącznika klawiszowego przyciskowego
- do łączników schodowych/krzyżowych

### Materiał

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | aluminium             |
| Kolor                    | aluminium             |
| Kolor                    | wygląd: aluminium     |
| Kolor RAL                | RAL 9006              |
| Materiał/obróbka         | aluminium anodyzowane |
| Materiał                 | aluminium             |
| Powierzchnia             | mat                   |

### Instalacja / Montaż

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Montaż | mocowanie zaciskowe |
|--------|---------------------|

### Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

### Zastosowanie

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Cecha różnicująca 1 - dystrybucja | z polem opisowym |
| Cecha różnicująca 2 - dystrybucja | soczewka         |

### Oznaczenie

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Zastosowanie            | Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, Sterowanie oświetleniem, KNX systemy obsługi |
| Główna linia projektowa | Berker K.5  |

#### Instrukcje

Tekst wskazówki

Do umieszczania opisów, np.  
nazwa, wskazówka itp.

Wysokość pola opisowego  
dostosowana do paska P-touch 6  
mm.

- Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarówką lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.