



K.1 Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. biały

14157109

Elementy sterujące i wskaźniki

- również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
- do łącznika klawiszowego przyciskowego
- do łączników schodowych/krzyżowych

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk

Instalacja / Montaż

Montaż	mocowanie zaciskowe
--------	---------------------

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	soczewka

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	Berker K.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Do umieszczania opisów, np. nazwa, wskazówka itp.
-----------------	---

Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 6

- Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarówką lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.
