



K.5 Klawisz z czerw. socz. z nadrukiem "0", stal szl nierdz.

14177104

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- również do zastosowań KNX
- do wielobiegowych łączników klawiszowych

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	stal szlachetna
Kolor	Stal nierdzewna
Kolor	wygląd: stal nierdzewna
Kolor RAL	RAL 9022
Materiał/obróbka	metal, matowy
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	mat

#### Instalacja / Montaż

Montaż	mocowanie zaciskowe
--------	---------------------

#### Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	czerwoną soczewką
-----------------------------------	-------------------

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	Berker K.5

#### Instrukcje

- Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarówką lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.