



## Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., biały, aks

16216089

### Elementy sterujące i wskaźniki

- również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
- do łącznika klawiszowego przyciskowego
- do łączników schodowych/krzyżowych

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo duroplastyczne
Powierzchnia	aksamit

### Instalacja / Montaż

Montaż	mocowanie zaciskowe
--------	---------------------

### Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z soczewką
-----------------------------------	------------

### Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, Sterowanie oświetleniem, KNX systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtórna linia projektowa	Q.1, Berker Q.3

#### Instrukcje

---

- Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarówką lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.

---