



16286074

Q.x Klawisz 2 socz., p. opis. nadr. symb. "dzwonek", alu aks, lak

Elementy sterujące i wskaźniki

- również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
- do łączników schodowych/krzyżowych
- do łącznika klawiszowego przyciskowego

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	aluminium
Kolor	aluminium
Kolor	wygląd: aluminium
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	tworzywo duroplastyczne
Powierzchnia	aksamit

Instalacja / Montaż

Montaż	mocowanie zaciskowe
--------	---------------------

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	soczewka

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, KNX systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtórna linia projektowa	Q.1, Berker Q.3

Instrukcje

Tekst wskazówki

Do umieszczania opisów, np.
nazwa, wskazówka itp.

Wysokość pola opisowego
dostosowana do paska P-touch 6
mm.

- Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarówką lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.