



16773500

## W.1 Wkładka LED do podłączenia kontrolnego, czerwony

### Konstrukcja

Wykonanie	230 V~, 0,4 mA
-----------	----------------

### Elementy sterujące i wskaźniki

- Do łącznika klawiszowego / łącznika klawiszowego przyciskowego

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość	50 Hz

### Moc

Pobór prądu	0,4 mA
-------------	--------

### Wytrzymałość

Żywotność diody LED	~ 50000 h
---------------------	-----------

### Materiał

Kolor specjalny - linia design	czerwony
--------------------------------	----------

### Sterowanie LED

BLC	bardzo długa żywotność diód
-----	-----------------------------

### Wyposażenie

- do połączenia kontrolnego z podświetleniem

### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

**Oznaczenie**

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych, Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
Wtórna linia projektowa	Mechanizmy, dodatki