



Q.x Klawisz 2 socz., duż. p. opis. nadr. symb. "dzwonek",  
antracyt, aks

16966076

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
- do łączników schodowych/krzyżowych
- do łącznika klawiszowego przyciskowego

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	Antracyt
Kolor	antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	tworzywo duroplastyczne
Powierzchnia	aksamit

#### Wymiary

Pole opisowe (szer. x wys.)	54,8 x 42,8 mm
Wysokość	58 mm
Szerokość	58 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	mocowanie zaciskowe
--------	---------------------

#### Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z dużym polem opisowym
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	soczewka

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, KNX systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtórna linia projektowa	Q.1, Berker Q.3

#### Instrukcje

Tekst wskazówki

Do umieszczania opisów, np.  
nazwa, wskazówka itp.

Wysokość pola opisowego  
dostosowana do 2 pasków P-touch  
18 mm.

- Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarówką lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.