



Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych,  
stal szlachetna

181113

#### Konfiguracja

- zwierny

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	12 V
Napięcie znamionowe	12 V

#### Prąd

Prąd znamionowy	1,5 A
-----------------	-------

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	stal szlachetna
Kolor	Stal nierdzewna
Kolor	wygląd: stal nierdzewna
Kolor RAL	RAL 9022
Materiał/obróbka	nikiel szczotkowany
Materiał	nikiel
Powierzchnia	mat
- mosiądz, uszlachetniony	

#### Wymiary

głębokość	19,7 mm
Głębokość montażu	13 mm
Wysokość	22 mm
Szerokość	22 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

#### Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

---

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza	-20...60 °C
---------------------	-------------

---

**Oznaczenie**

---

Główna linia projektowa	Berker TS
-------------------------	-----------

---

**Instrukcje**

---

- Możliwość podłączenia do instalacji Funkbus, radiowych KNX lub KNX przez interfejsy systemowe.

Alternatywny element sterujący do układów przekaźnikowych.

---