



## Wkładka patentowa z jednakowymi zamkami

181801

### Konstrukcja

Wykonanie z systemem jednego klucza

### Elementy sterujące i wskaźniki

Łącznik na klucz/łącznik na klucz zwierny do łączników schodowych na wkładki bębnekowe

### Wymiary

Długość 40 mm

### Wyposażenie

Z 5 zastawkami trzypienowymi wg DIN 18252  
- z równymi zamknięciami

### Zastosowanie

Łącznik żaluzjowy na klucz do łączników żaluzjowych przeznaczonych do wkładek bębnekowych

### Bezpieczeństwo

- z 3 kluczami

### Oznaczenie

Zastosowanie	Technika bezpieczeństwa, sterownie żaluzji, Sterowanie oświetleniem, Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	AKCESORIA
Wtórna linia projektowa	dodatki, Arsys, Berker B.3, Berker B.7, B.Kwadrat, Odlew ciśnieniowy IP44, K.1, K.5, ISO-Panzer IP44, P/t bryzgoszczelne IP44, Mechanizmy

**Instrukcje**

Tekst wskazówki

Przy odpowiednim ustawieniu trzpienia w przypadku łączników na klucz możliwe jest wyjęcie klucza w pozycji ZAŁ.