



Wkładka patentowa z różnymi zamkami

1818

Konstrukcja

Wykonanie z różnymi wzorami kluczy

Elementy sterujące i wskaźniki

Łącznik na klucz/łącznik na klucz zwierny do łączników schodowych na wkładki bębnekowe

Wymiary

Długość 40 mm

Wyposażenie

Z 5 zastawkami trzpieniowymi wg DIN 18252
- z różnymi wzorami klucza

Zastosowanie

Łącznik żaluzjowy na klucz do łączników żaluzjowych przeznaczonych do wkładek bębnekowych

Bezpieczeństwo

- z 3 kluczami

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika bezpieczeństwa, sterownie żaluzji, Sterowanie oświetleniem, Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	AKCESORIA
Wtórna linia projektowa	dodatki, Arsys, Berker B.3, Berker B. 7, Odlew ciśnieniowy IP44, P/t bryzgoszczelne IP44, K.1, K.5, Mechanizmy, B.Kwadrat, ISO-Panzer IP44

Instrukcje

Tekst wskazówki

Przy odpowiednim ustawieniu trzpienia w przypadku łączników na klucz możliwe jest wyjęcie klucza w pozycji ZAŁ.
