



R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym
i el. centr., czarny

20262035

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy „ogrzewanie” przy $\cos \phi = 0,6$	4 A
Prąd znamionowy „ogrzewanie”	10 A
Prąd znamionowy „chłodzenie” przy $\cos \phi = 0,6$	2 A
Prąd znamionowy „chłodzenie”	5 A

Pomiary

Zakres temperatury	5 / 30 °C
--------------------	-----------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarny
Kolor	czarny
Materiał	Tworzywo / metal

Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych
--------	-----------------------

Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

Wyposażenie

Różnica temperatur powodująca przełączenie	~ 0,5 K
- do ogrzewania lub klimatyzacji	
- pokrętko regulacyjne z ograniczonym zakresem temperatury	
- np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym	
- z elementem centralnym 58 mm	

Warunki użytkowania

- z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Temperatura

Temperatura 5...30 °C

Oznaczenie

Zastosowanie regulacja OWK

Główna linia projektowa SERIE 1930/R.CLASSIC

Wtórna linia projektowa Serie 1930, Serie R.classic
