



20342089

R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED biały

Funkcje

- z włącznikiem/wyłącznikiem i 2 diodami LED

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość	50 Hz

Prąd

Prąd znamionowy	16 (2) A
-----------------	----------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Materiał	Tworzywo / metal

Sterowanie LED

BLC	z diodami LED sygnalizującymi załączenie ogrzewania oraz tryb nocny
-----	---

Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych
--------	-----------------------

Podłączenie

Długość przewodu czujnikowego	4 m
Połączenie	z odrębnym przyłączem do trybu nocnego

- z zaciskami śrubowymi

Ustawienia

Zakres nastawy temperatury podłogi	10...50 °C
Zakres nastawy temperatury pomieszczenia	5...30 °C

Wyposażenie

Nocne obniżenie temperatury	~ 5 K
Różnica temperatur powodująca przełączenie	~ 1 K

- pokrętło regulacyjne z ograniczonym zakresem temperatury
- np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z klawiszem
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	zewnątrznym czujnikiem temperatury

Warunki użytkowania

- z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Oznaczenie

Zastosowanie	regulacja OWK
Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8
Wtórna linia projektowa	Berker R.1, Berker R.3