



260205

#### Połączenia

- z 2 gniazdami USB typu A

#### Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy In 0,2 A

#### Napięcie

Napięcie wejściowe 230 V AC

Napięcie wyjściowe 5 V

#### Prąd

Prąd wyjściowy maks. 3 A

Prąd wyjściowy w przypadku działania obu gniazd maks. 3 A

Prąd wyjściowy na gniazdo maks. 3 A

#### Bezpiecznik

Bezpiecznik zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

#### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby) max. 150 mW

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej antracyt

Kolor RAL RAL 7021

Powierzchnia mat

#### Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego) maks. 2,5 mm

- z zaciskami śrubowymi

**Zastosowanie**

---

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowymi
-----------------------------------	-----------------------

---

**Bezpieczeństwo**

---

- bez rozszerzonej ochrony styków

---

**Temperatura**

---

Temperatura otoczenia	-5...35 °C
-----------------------	------------

---

**Oznaczenie**

---

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	MECHANIZMY MODUŁOWE

---

**Instrukcje**

---

Tekst wskazówki	Transmisja danych nie jest możliwa!
-----------------	--

---