



260209

#### Połączenia

- z 2 gniazdami USB typu A

#### Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy  $I_n$  0,2 A

#### Napięcie

Napięcie wejściowe 230 V AC

Napięcie wyjściowe 5 V

#### Prąd

Prąd wyjściowy maks. 3 A

Prąd wyjściowy w przypadku działania obu gniazd maks. 3 A

Prąd wyjściowy na gniazdo maks. 3 A

#### Bezpiecznik

Bezpiecznik zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

#### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby) max. 150 mW

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej biały

Kolor RAL RAL 9010

Powierzchnia mat

#### Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego) maks. 2,5 mm

- z zaciskami śrubowymi

**Zastosowanie**

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowymi
-----------------------------------	-----------------------

**Bezpieczeństwo**

- bez rozszerzonej ochrony styków

**Temperatura**

Temperatura otoczenia	-5...35 °C
-----------------------	------------

**Oznaczenie**

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	MECHANIZMY MODUŁOWE

**Instrukcje**

Tekst wskazówki	Transmisja danych nie jest możliwa!
-----------------	--