



## W.1 Moduł łącznika 1-klawiszowy 2-biegunowy z nadrukiem "0/1", IP55, szary

30423515

### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy

### Połączenia

- z mechanicznym kodowaniem mocowania klawisza, które umożliwia mocowanie na mechanizmie tylko w prawidłowej pozycji

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

### Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary
Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

### Wymiary

głębokość	62 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm

### Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
- z zaciskiem N	
- z zaciskami wtykowymi	

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

#### Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.