



W.1 Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy z nadrukiem "0/1", kompletny, IP55, biały

30723502

#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	montaż natynkowy

#### Konfiguracja

- 2 x 1-biegunowy wyłącznik

#### Połączenia

- z mechanicznym kodowaniem mocowania klawisza, które umożliwia mocowanie na mechanizmie tylko w prawidłowej pozycji

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

#### Wymiary

głębokość	61,5 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

#### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania	
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy	
- z zaciskiem N	
- z zaciskami wtykowymi	

#### Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury
---

#### Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
--

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

#### Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---