



W.1 Łącznik żaluzjowy z nadrukiem symboli "strzałka",  
kompletny, IP55, szary

30753525

#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz
Montaż	montaż natynkowy

#### Konfiguracja

- z mechaniczną i elektryczną blokadą

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	szary/jasnoszary
Kolor	stalowy
Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

#### Wymiary

głębokość	62 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

#### Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

#### Przewód

---

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

---

#### Wyposażenie

---

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

---

#### Bezpieczeństwo

---

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

---

#### Warunki użytkowania

---

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

---

#### Oznaczenie

---

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

---

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---

---