



W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem, kompletny, IP55, szary

30763525

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

Materiał

Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	61,5 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskiem N
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wypożaenie

- z {b niebieska} dioda LED 230 V
 - do polaczenia z podswietleniem
 - z calopowierzchniowa uszczelka na tylnej stronie obudowy umozliwiajaca wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
-

Zastosowanie

Cecha roznicujaca 2 - dystrybucja	z soczewka
-----------------------------------	------------

Bezpieczenstwo

Stopien ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Glowna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

Instrukcje

Tekst wskazowki	Kolki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---
