



W.1 Łącznik uniwersalny z podświetlanym polem opisowym, kompletny, IP55, szary

30763555

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V
Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 AX

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej jasnoszary/szary
Kolor ciemnoszary
Kolor RAL RAL 7011
Materiał tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia połysk/mat

Wymiary

głębokość 61,5 mm
Wysokość 16 mm
Szerokość 50 mm

Podłączenie

Rodzaj przyłącza Quick Connect
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskiem N
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wypożażenie

- do połączenia z podświetleniem
 - z niebieską diodą LED 230 V
 - z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
-

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym podświetlane
-----------------------------------	-------------------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK, Do umieszczania opisów, np. nazwa, wskazówka itp., Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 12 mm.
-----------------	---
