



W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, biały

30863512

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	40 mm
Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
- z zaciskami wtykowymi	
- z zaciskiem N	

Przewód

- z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu

W wyposażeniu

- z {b czerwona} diodą LED 230 V
- do połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja z soczewką

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki Kołki szybkiego odblokowania
blokady wykonane z ZAMAK

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.