



## W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, szary

30863515

### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

### Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary
Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

### Wymiary

głębokość	42 mm
Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm

### Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
- z zaciskami wtykowymi	
- z zaciskiem N	

#### Przewód

- z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu

#### Wposażenie

- z {b czerwona} diodą LED 230 V  
- do połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja z soczewką

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C  
Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

#### Oznaczenie

Główna linia projektowa Berker W.1

#### Instrukcje

Tekst wskazówki Kołki szybkiego odblokowania  
blokady wykonane z ZAMAK

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.