



W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem kontrolnym, kompletny, IP55, biały

31763502

#### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

#### Wymiary

głębokość	61,5 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

#### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi
- z zaciskiem N

#### Przewód

---

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

---

#### Wyposażenie

---

- z {b czerwona} diodą LED 230 V  
- do połączenia kontrolnego z podświetleniem  
- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

---

#### Zastosowanie

---

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja z soczewką

---

#### Bezpieczeństwo

---

Stopień ochrony IP55

---

#### Warunki użytkowania

---

Temperatura robocza -15...30 °C

Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

---

#### Oznaczenie

---

Główna linia projektowa Berker W.1

---

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK

---