



W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem kontrolnym, kompletny, IP55, szary

31763505

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V
Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 AX

Materiał

Kolor ciemnoszary
Kolor RAL RAL 7011
Materiał tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia mat

Wymiary

głębokość 61,5 mm
Wysokość 76 mm
Szerokość 76 mm

Podłączenie

Rodzaj przyłącza Quick Connect
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi
- z zaciskiem N

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wypożaenie

- z {b czerwona} dioda LED 230 V
 - do polaczenia kontrolnego z podswietleniem
 - z calopowierzchniowa uszczelka na tylnej stronie obudowy umozliwiajaca wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
-

Zastosowanie

Cecha roznicujaca 2 - dystrybucja	z soczewka
-----------------------------------	------------

Bezpieczenstwo

Stopien ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki uzytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Glowna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

Instrukcje

Tekst wskazowki	Kolki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---
