



W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1"
kompletny IP55 szary

35623505

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Połączenia

- z mechanicznym kodowaniem mocowania klawisza, które umożliwia mocowanie na mechanizmie tylko w prawidłowej pozycji

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V
Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 A

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej szary/jasnoszary
Kolor ciemnoszary
Kolor RAL RAL 7011
Materiał tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia mat

Wymiary

głębokość 40 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm

Instalacja / Montaż

Montaż do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza Quick Connect
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wypożenie

- z {b czerwona} diodą LED 230 V
- do połączenia kontrolnego z podświetleniem
- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
- Nie nadaje się do instalacji grzewczych > 50 kW.

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja z soczewką

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C

Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych

Główna linia projektowa Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK