



W.1 Łącznik uniwersalny z nadrukiem "Heizung" kompletny IP55 biały

35663502

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	41,6 mm
Wysokość	70,8 mm
Szerokość	70,8 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskiem N
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z niebieską diodą LED 230 V
- do połączenia kontrolnego z podświetleniem
- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
- Nie nadaje się do instalacji grzewczych > 50 kW.

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja z soczewką

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C

Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych

Główna linia projektowa Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK