



## W.1 Łącznik uniwersalny z nadrukiem "Heizung" kompletny IP55 szary

35663505

### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

### Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

### Materiał

Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

### Wymiary

głębokość	41,6 mm
Wysokość	70,8 mm
Szerokość	70,8 mm

### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

### Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

#### Wypożenie

---

- z {b czerwona} dioda LED 230 V
  - do polaczenia kontrolnego z podswietleniem
  - z calopowierzchniowa uszczelka na tylnej stronie obudowy umozliwiajaca wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
  - Nie nadaje sie do instalacji grzewczych > 50 kW.
- 

#### Zastosowanie

---

Cecha roznicujaca 2 - dystrybucja z soczewka

---

#### Bezpieczenstwo

---

Stopien ochrony IP55

---

#### Warunki uzytkowania

---

Temperatura robocza -15...30 °C  
Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

---

#### Oznaczenie

---

Zastosowanie Instalacja natynkowa do pomieszczen wilgotnych  
Glowna linia projektowa Berker W.1

---

#### Instrukcje

---

Tekst wskazowki Kolki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK

---