



one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm

382210

Konstrukcja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Rodzaj jednostki sterującej | Klucz |
| Montaż | Montaż podtynkowy |

Funkcje

- z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego

Konfiguracja

- z pozycją neutralną

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |

Prąd

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Prąd znamionowy | 10 AX (100 W lampy samostatecznikowe) |
|-----------------|---------------------------------------|

Materiał

| | |
|--------------|------------------|
| Materiał | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia | mat |

Wymiary

| | |
|-----------|---------|
| głębokość | 40 mm |
| Wysokość | 70,8 mm |
| Szerokość | 70,8 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|---|
| Montaż | bez łapek rozporowych, do podłączenia śrubowego |
|--------|---|

Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

Wyposażenie

- do zamków centralnych

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony

IP20

Oznaczenie

Zastosowanie

sterownie żaluzji

Główna linia projektowa

STEROWANIE ŻALUZJAMI
