



one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej,
uniwersalny (schodowy)

382610

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Klucz
Montaż	montaż natynkowy

Konfiguracja

- 2-biegunowy/zmienny

Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	16 AX (200 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	40,1 mm
Wysokość	70,8 mm
Szerokość	70,8 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych, do podłączenia śrubowego
--------	---

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
- z zaciskami śrubowymi	

Wyposażenie

- do zamków centralnych
- do wkładek bębnekowych

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM