



## R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy uniwersalny (schodowy)

387603

### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Uchwyt krótki
Montaż	Montaż podtynkowy

### Konfiguracja

- 1-biegunowy/zmienny

### Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	10 AX

### Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

### Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

### Wymiary

głębokość	42 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

**Podłączenie**

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
- z zaciskami śrubowymi	

**Wyposażenie**

- bez lampy jarzeniowej

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

**Oznaczenie**

Główna linia projektowa	Serie 1930/Glas/R.CLASSIC
Wtórna linia projektowa	Serie 1930, Serie Glas, Serie R. classic