



one.platform Łącznik ciągłowy samopowrotny uniwersalny,  
mechanizm, samozaciski

3966

#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Linka
Montaż	Montaż podtynkowy

#### Konfiguracja

- 1-biegunowy/zmienny

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

#### Długość przewodu

długość sznura łącznika ciągłowego	14 cm
------------------------------------	-------

#### Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

#### Wymiary

głębokość	42 mm
Odstęp do zestyku	> 3 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

---

**Instalacja / Montaż**

---

Montaż	do montażu ściennego i sufitowego, z łapkami rozporowymi
--------	---

---

**Podłączenie**

---

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
- z zaciskami wtykowymi	

---

**Wypożyczenie**

---

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

---

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

---

**Oznaczenie**

---

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

---