



## W.1 Złącze kablowe, IP55, szary

42563525

### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

### Materiał

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | szary/jasnoszary         |
| Kolor                    | jasnoszary               |
| Kolor                    | ciemnoszary              |
| Kolor RAL                | RAL 7011                 |
| Materiał                 | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia             | mat                      |

### Instalacja / Montaż

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Montaż | do podłączenia śrubowego |
|--------|--------------------------|

### Podłączenie

- bez bloku zaciskowego

### Przewód

- z zaciskiem mocującym  
- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

### Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -15...30 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -50...50 °C |

### Oznaczenie

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Zastosowanie            | Technika komunikacyjna |
| Główna linia projektowa | Berker W.1             |

**Instrukcje**

---

Tekst wskazówki

Kołki szybkiego odblokowania  
blokady wykonane z ZAMAK

---