



K.5 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą i p.opis., stal szl nierdz.

47527204

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodny z normą DIN 49440
Montaż	Montaż podtynkowy

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Prąd

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
- z samozamykającą się pokrywą	

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	stal szlachetna
Kolor	Stal nierdzewna
Kolor	wygląd: stal nierdzewna
Kolor RAL	RAL 9022
Materiał/obróbka	metal, matowy
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	mat

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm
-------------------	-------

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0620-1:2021-02
- z zaciskami wtykowymi	

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	Pole opisowe
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	rozszerzoną ochroną styków

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP44
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1:2021-02
- rozszerzona ochrona styków	

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker K.5

Instrukcje

Tekst wskazówki	Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 6 mm. Nadaje się szczególnie do kombinacji wielu gniazd przy użyciu wtyczek kątowych.
-----------------	---