



W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przysłonami styków,
kompletne, IP55, biały

47633502

Konstrukcja

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Rodzaj konstrukcji | zgodny z normą DIN 49440 |
| Montaż | montaż natynkowy |

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy In | 16 A |

Prąd

| | |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 16 A |
|--------------------|------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---|-------------------|
| Pokrywa | Kompletna obudowa |
| - z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną | |

Materiał

| | |
|--------------|--------------------------|
| Kolor | biały |
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| Materiał | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia | mat |

Podłączenie

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Zaciski przyłączeniowe | wg IEC 60884-1 |
| Zaciski przyłączeniowe | wg VDE 0620-1:2021-02 |

- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Bezpieczeństwo

| | |
|---|-----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 05 |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) | wg VDE 0620-1:2021-02 |

- rozszerzona ochrona styków

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -15...30 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -50...50 °C |

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|--|
| Zastosowanie | Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych |
| Główna linia projektowa | Berker W.1 |

Instrukcje

| | |
|-----------------|---|
| Tekst wskazówki | Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK |
|-----------------|---|