



Natynkowe 2-krotne poziome gniazdo SCHUKO z pokrywą
W.1 szary/jasnoszary

47893525

Konstrukcja

Wykonanie 4 wprowadzenia przewodu

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V AC
Prąd znamionowy I_n 16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną

Materiał

Materiał tworzywo termoplastyczne

Wymiary

Wysokość 80 mm
Szerokość 100,7 mm

Instalacja / Montaż

Montaż do montażu poziomego

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe wg IEC 60884-1
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- 2 dodatkowe boczne wprowadzenia przewodu
- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wypożyczenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Cecha różnicująca 1 - dystrybucja | z polem opisowym |
| Cecha różnicująca 2 - dystrybucja | zamki klucze niejednakowe |
| Cecha różnicująca 3 - dystrybucja | rozszerzoną ochroną styków |

Bezpieczeństwo

| | |
|---|------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 05 |
| Stopień ochrony | IP55 |

- z 4 jednakowymi kluczami

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -15...30 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -50...50 °C |

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|--|
| Zastosowanie | Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych |
| Główna linia projektowa | Berker W.1 |

Instrukcje

| | |
|-----------------|--|
| Tekst wskazówki | Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK, Klucze zapasowe i inne zamki (maks. 24) na specjalne zamówienie., Z powodu bocznych przepustów kablowych, odpowiednich szczególnie do montażu na stołach warsztatowych, Śruby obudowy i sprężyny ze stali szlachetnej nierdzewnej., Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 12 mm. |
|-----------------|--|

- Górne i dolne linie wprowadzające są rozmieszczone z przesunięciem i dlatego szczególnie nadają się do montażu obok ościeżnicy
- Zamki jednego produktu mają takie same klucze.
- Zamawiając kilka produktów zwykle otrzymuje się niejednakowe klucze.