



W.1 Moduł łącznika świecznikowy przyc. wspólne zaciski wejściowe, IP55, biały

50423512

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej Podwójny klawisz

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V
Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 A

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej biały
Kolor śnieżnobiały
Kolor biały
Kolor RAL RAL 9010
Materiał tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia mat

Wymiary

głębokość 42 mm
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm

Instalacja / Montaż

Montaż do podłączenia śrubowego

Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.