



W.1 Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy 1-biegunowy, kompletny, IP55, biały

50453522

**Konstrukcja**

Rodzaj jednostki sterującej pojedynczy klawisz

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe 250 V  
Napięcie znamionowe 250 V AC

**Prąd**

Prąd znamionowy 10 A

**Materiał**

Kolor linii dekoracyjnej biały  
Kolor śnieżnobiały  
Kolor biały  
Kolor RAL RAL 9010  
Materiał Tworzywo / metal  
Powierzchnia mat

**Instalacja / Montaż**

Montaż do podłączenia śrubowego

**Podłączenie**

- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z zaciskami wtykowymi

**Przewód**

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

**Wypożenie**

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

#### Bezpieczeństwo

---

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

---

#### Warunki użytkowania

---

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

---

#### Oznaczenie

---

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

---

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	--

---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.

---