



## W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, IP55, biały

50463522

### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Klawisz
-----------------------------	---------

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

### Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

### Wymiary

głębokość	43 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

### Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

### Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi
- z zaciskiem N

### Wyposażenie

- z {b niebieską} diodą LED 230 V
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z soczewką
-----------------------------------	------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
---------------------	-------------

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

#### Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	-------------------------------------------------------

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.